

Especificações Técnicas:

COIFAS DE PAREDE

MODELO	LARGURA (mm)	POTÊNCIA (Watts)	VAZÃO (m³/hora)	PRESSÃO (Pa)	CONSUMO (kW/h)	RUIDO (dBA)	TENSÃO (Voltagem)	ILUMINAÇÃO (Watts)	COMANDO
ARAGON	600	240	700	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
ARAGON	700	240	700	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
ARAGON	900	240	700	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
PV	900	240	1020	507	0,34	44	110 / 220	2 Halógenas 50	Eletrônico
V PLUS	900	240	1020	507	0,34	44	110/220	2 Halógenas 50	Eletrônico
S	700	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Halógenas 40	Eletrônico
S	900	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Halógenas 40	Eletrônico
GAMMA GLASS	700	240	1020	507	0,34	44	110/220	2 Halógenas 50	Eletrônico
GAMMA GLASS	900	240	1020	507	0,34	44	110/220	2 Halógenas 50	Eletrônico
BETA	600	240	1020	507	0,34	44	110/220	2 Halógenas 50	Eletrônico
BETA	700	240	1020	507	0,34	44	110/220	2 Halógenas 50	Eletrônico
BETA	900	240	1020	507	0,34	44	110/220	2 Halógenas 50	Eletrônico
NEBLIA	600	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
NEBLIA	900	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
C GLASS	700	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
C GLASS	900	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
VENERE	700	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
VENERE	900	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
OMEGA	600	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
OMEGA	700	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
OMEGA	900	240	1020	507	0,32	44	110/220	2 Incandescente 40	Mecânico
MIRAGE	700	270	1100	546	0,37	44	110/220	2 Halógenas 50	Eletrônico Touch
MIRAGE	900	270	1100	546	0,37	44	110/220	2 Halógenas 50	Eletrônico Touch