

Especificações Técnicas:

CLIMATIZADORES

| MODELO | ÁREA (m ²) | ALCANCE (metros) | FLUXO (m ³) | RUÍDO (Dba) | CONSUMO (Watts) | FORNECIMENTO ÁGUA CONSUMO | VOLTAGEM (Volts) | DIMENSÕES (LxAxP) | PESO (Kg) |
|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| GIRO FOG | 15 | 7 | 3800 | 64 | 243 | Rede - 6 litros | 110 ou 220 | 59X50X21 | 15 |
| GIRO FOG XT | 30 | 7 | 4700 | 68 | 275 | Rede - 10 litros | 110 ou 220 | 59X50X21 | 15 |
| FOG I | 50 | 8 | 4500 | 64 | 339 | Reservatório - 16 litros/2h | 110 ou 220 | 51X64X34 | 15 |
| FOG III | 50 | 8 | 4500 | 64 | 339 | Rede - 8 litros/hora | 110 ou 220 | 51X64X34 | 13 |
| FOG IV | 100 | 12 | 7000 | 66 | 518 | Rede - 10 litros/hora | 220 | 54X70X36 | 20 |
| FOG V | 150 | 18 | 15000 | 68 | 518 | Rede - 12 litros/hora | 220 | 67X84X36 | 28 |
| TURBO JET | 200 | 22 | 22000 | 70 | 675 | Rede - 12 litros/hora | T-220/380 | 83X104X50 | 40 |
| FOG V PLUS | 300 | 30 | 34000 | 75 | 746 | Rede - 30 litros/hora | T-220/380 | 93X91X52 | 37 |
| TURBO JET PLUS | 400 | 40 | 58000 | 88 | 2206 | Rede - 50 litros/hora | T-220/380 | 101X101X66 | 61 |

